

Golvspackel och avjämning

Produktguide

	Förpackningsstorlek/kg	Läggningsskikt i mm	Mattbeläggning tätskikt efter cirka	Betong	Golvgipsskiva	Sten/keramik	Golvspånskiva	Trä	Leca® Bjällag	Rostskyddat stål/järn	Lättbetong	Skiktjocklek i mm	Värmegolv	Lämplig att måla	Lagringstid mån.
Handspackel															
Floor 4031 Super Flow	25	0-5	1 dygn	•	•	•	•	•							24
Floor 4032 Super Flow Rapid	25	0-10	3 tim	•	•	•	•	•							12
Floor 4042 Fine Rapid	15	0-2/2-5	3 tim/1 d	•	•	•	•	•							24
Floor 4040 Combi Rapid	5/15/25	0-50	2 tim	•	•	•	•	•							24
Pumpbar avjämning															
Floor 4150 Fine Flow*	25	4-30	10 mm/v	•		•			•		6-10				6
Floor 4310 Fibre Flow	25	5-50	10 mm/v	•	•	•	•	•	•		6-20				6
Floor 4160 Fine Flow Rapid	25	2-30	1 dygn	•	•	•	•	•	•		6-10				6
Floor 4320 Fibre Flow Rapid	25	4-50	3 dygn	•	•	•	•	•	•	•	6-20	•			6
Floor 4360 Base Flow Rapid	25	20-80	2 dygn	•		•			•		20				3
Floor 644 Värmegolvspackel	25	2-50	1-3 dygn	•	•	•	•	•	•	•	6-20	•			6
Floor Industri	25	5-30		•		•			•		6-20		•		6
Golvbruk															
Floor 318 Snabbslipsats Grov	25	20-100	1 dygn	•		•			•						6
Floor 319 Snabbslipsats Fin	25	15-100	1 dygn	•		•			•						6
Floor 320 Snabbslipsats Pumpbar	25	20-100	2 dygn	•		•		•	•						6

Generell åtgång för alla golvspackel/avjämningar är 1,5-1,7 kg/m²/mm.
 Angivna torktider för mattläggning/tätskikt gäller vid 20°C och 50% RF = Relativ Fuktighet.
 *Används i samband med direktlimmad parkett.

Primerguide	Förpackningsstorlek/kg	Betong	Golvgipsskiva	Sten/keramik	Spånskiva	Trä stål/järn	Rostskyddat	Lättbetong
Floor 4716 Primer + vatten	1/5/10/25	1+3	5+1	1+1**	5+1	5+1	1+0	1+3
Åtgång: 1 liter räcker till cirka		5-10 m ²	5 m ²	7 m ²	5 m ²	5 m ²	3-5 m ²	5 m ²

**Strö i spackelpulver och borsta i den våta primern.